



- Исключительная укрывистость
- Укрывает за 1 слой
- Кроющая способность — 1 класс по стандарту ISO
- По контрастным подложкам
- Расход 1 л - до 12 м²
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- 10 лет — срок службы покрытия.

О продукте

Краска Brite Professional OneCoat фасадная предназначена для окрашивания минеральных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (рисунки на фасадах, граффити, темные поверхности). Также краска обладает высокой укрывистостью и в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить качество материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Краска удобна при нанесении, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Возможно многократное перекрашивание. Образует долговечное «дышащее» покрытие, обладающее высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Краска Brite Professional OneCoat фасадная рекомендуется для высококачественной окраски поверхностей фасадов, цоколей, а также внутренних по оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, кирпичу, цементу, бетону, пенобетону. ДСП, ДВП. Возможно нанесение по старой немелящей водно-дисперсионной краске, после предварительной подготовки поверхности.

Назначение	Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (рисунки на фасадах, граффити, темные поверхности). Также краска обладает высокой укрывистостью и в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить качество материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Для наружных работ
Объекты окраски	Фасады, цоколи, стены.
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А
Особенности	Укрывает за один слой даже контрастные подложки
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-49417770-2006

Характеристики

Блеск	
Матовый	
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м ² /л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	1
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	14
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Комментарий	Время высыхания однослойного покрытия при температуре 20оС и относительной влажности 65% – 1-2 часа. В случае повторного нанесения, второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное высыхание 24 часа. При температуре ниже 20оС и влажности выше 65% время высыхания может увеличиваться. Покрытие полностью достигает заявленных физико-механических свойств в течении 14 суток после окрасочных работ.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	13,5 кг
Ведро	2,7 л	4,05 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела поверхность очистить полностью. При наличии плесени на поверхности - удалить с помощью специальных средств, промыть водой, просушить. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.
Окраска	Наносить валиком, кистью в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При нанесении на обои помещение проветривать после полного высыхания краски.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Покрытие полностью достигает заявленных физико-механических свойств в течении 14 суток после окрасочных работ
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4