Грунтовка BRITE Professional фасадная всесезонная

- Акриловая
- Без запаха
- Нанесение до -15 0С.

О продукте

Акриловая всесезонная фасадная грунтовка для грунтования перед окраской фасадов и цоколей зданий и сооружений при широком диапазоне температур без образования видимой поверхностной пленки.	
Назначение	Предназначена для грунтования кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей всех категорий зданий и сооружений типа А,Б,В (детские, спортивные, ЛПУ, предприятия пищевой отрасли, жилые и общественные помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой) для наружных работ до -150С. Возможно нанесение внутри производственных, складских и др. помещений.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Для внутренних работ
Объекты окраски	Фасады, цоколи

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Грунтовка BRITE Professional фасадная всесезонная

Тип поверхности	по бетону, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Колеровка	Машинная
Особенности	Нанесение до -150С
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия,функциональные и целевые добавки, дистиллированная вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 10 м2/кг
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	24
До степени 3 (Часы)	1
До нанесения след. слоя (Часы)	1
Комментарий	Время высыхания до отлипа при температуре (-15оС±2)оС иотносительной влажности воздуха 65% составляет 1 час. Полное высыхание и нанесения финишного покрытия не менее чем через 24 часа. При более высокой температуре время высыхания сокращается.
Транспортировка и хранение	Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре выше +50С, вдали от приборов отопления, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. При наличии на упаковке дополнительной этикетки «МОРОЗОСТОЙКАЯ РЕЦЕПТУРА до -30 0С» – допускается 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания при транспортировании. Хранить морозостойкие материалы при температуре выше 00С. В случае замерзания грунтовку выдержать при комнатной температуре до полного размораживания без дополнительного нагрева.

Фасовки

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Вид тары	Фасовка	Вес
Канистра	10 л	10 кг

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Температура при проведении работ не должна опускаться ниже -15 0С. При этом рекомендуемая температура самой грунтовки должна быть выше +10оС. Не допускается окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности, по наледи, во время снегопада, по влажным поверхностям. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью воздуха
Предварительная подготовка	Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли,жировых загрязнений, высолов, строительного налета. Перед грунтованием удалить непрочно держащееся старое покрытие, меловые покрытия смыть.
Окраска	Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой без образования видимой поверхностной пленки.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Полное высыхание и нанесения финишного покрытия не менее чем через 24 часа. При более высокой температуре время высыхания сокращается.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Тару утилизировать как бытовые отходы.
Класс опасности	4

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru