Грунт-концентрат BRITE Professional 1:3

- Усиливает сцепление подложки с финишным материалом
- Сокращает расход краски
- Обеспечивает долговечность и износостойкость покрытия
- Выполняет функцию гидроизолятора
- Препятствует развитию подпленочной биокоррозии (плесени, грибков).

О продукте

Грунт-концентрат Brite Professional 1:3 под материалы FULL CONTROL предназначен для ответственных работ для минеральных поверхностей, подверженных постоянному или периодическому воздействию влаги (кухни, ванные комнаты, подвалы, фасады зданий) по кирпичу, оштукатуренным поверхностям, ДВП, ДСП и др. Благодаря высокому содержанию акриловой дисперсии выполняет функцию гидроизолятора. Также может использоваться в разбавленном виде как обычая акриловая грунтовка для грунтования минеральных поверхностей. Усиливает сцепление подложки с финишным материалом, сокращая его расход, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Может использоваться для легкомелящих старых покрытий. Благодаря введению высокоэффективных фунгицидных добавок, препятствует развитию подпленочной биокоррозии (плесени, грибков). Может применяться внутри помещений (сухие и влажные помещения) перед оклеиванием обоев, облицовкой плиткой, окрашиванием водно-дисперсионными материалами BRITE FULL CONTROL нанесением структурных и фактурных штукатурок, а также снаружи (фасады зданий, цоколи).	
Назначение	Предназначен для ответственных работ для минеральных поверхностей, подверженных постоянному или периодическому воздействию влаги (кухни, ванные комнаты, подвалы, фасады зданий) по кирпичу, оштукатуренным поверхностям, ДВП, ДСП и др.
Тип продукта	Водно-дисперсионный

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Разбавитель	Вода
Область применения	Для внутренних работ
Объекты окраски	Минеральные поверхности
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Колеровка	Машинная
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, функциональные и целевые добавки, дистиллированная вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м2/л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	1
До нанесения след. слоя (Часы)	2
Комментарий	Время высыхания каждого слоя (в зависимости от степени разбавления): 1-2 часа, последующий слой наносить через 2 часа.
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуревыше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30оС при транспортировании. В случае замерзания грунтовку размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания грунтовка сохраняет первоначальные свойства.

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Канистра	5 л	5 кг
Канистра	10 л	10 кг

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Вид тары	Фасовка	Вес
Бутылка	0,9 л	0,9 кг

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Инструкция по применению

Условия при окраске	Использовать при температуре окружающей среды выше 5°С как в готовом, так и в разбавленном водой виде
Предварительная подготовка	Грунт-концентрат перемешать. Обрабатываемую поверхностьочистить от грязи, пыли, жировых и масляных пятен; удалить старое отслаивающееся покрытие, меловую побелку. Для изоляции от влаги снаружи разбавлять не рекомендуется. Для влагозащиты поверхностей внутри помещений (кухни, ванные комнаты) без разбавления или в пропорции 1:1. Для сильновпитывающих поверхностей в пропорции 1:2. Для грунтования перед окрашиванием, наклеиванием обоев керамической плитки в пропорции 1:3.
Максимальная температура нанесения	40°С
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Тару утилизировать как бытовые отходы.
Класс опасности	4

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru