



- - Профессиональная для пола и других поверхностей - Для внутренних и наружных работ - Быстросохнущая. Готовность к эксплуатации – 24 часа - Сверхпрочная - Износостойкая

О продукте

Покрытие имеет отличные защитные, эксплуатационные и декоративные свойства:

- высокую атмосферостойкость – устойчивость к изменениям погодных условий;
- повышенную твердость и износостойкость – выдерживает многократную уборку с применением моющих средств;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред – к масляным и жировым загрязнениям, к разливу топлива, растворов солей, кислот и щелочей;
- высокую адгезию к наносимой поверхности;
- оптимальную технологичность – эмаль легко наносится, образуя ровное покрытие, не оставляя следов от малярного инструмента.

Не рекомендуется для окраски полов с высокой интенсивностью нагрузки в местах использования тяжелого транспорта.

Назначение

Для внутренних и наружных работ по новым и ранее окрашенным поверхностям (бетону, металлу, дереву, ПВХ). Разработана специально для полов в коммерческих и производственных помещениях. Отлично подходит для окраски открытых спортивных и танцевальных площадок. Также рекомендуется для окраски стен и объектов производственной инфраструктуры (лестниц, рамп), промышленной мебели (шкафы, стеллажи, верстаки).

Тип продукта	Органоразбавляемый
Разбавитель	Ксилол
Объекты окраски	По новым и ранее окрашенным поверхностям (бетону, металлу, дереву, ПВХ). Разработана специально для полов в коммерческих и производственных помещениях. Отлично подходит для окраски открытых спортивных и танцевальных площадок. Также рекомендуется для окраски стен и объектов производственной инфраструктуры (лестниц, рамп), промышленной мебели (шкафы, стеллажи, верстаки).
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по дереву, по металлу
Колеровка	Нет
Гарантийный срок хранения	0 месяцев
Состав	Модифицированное связующее, пигменты, комбинация ароматических растворителей и целевых добавок.
Нормативный документ	ТУ 23.30.120-384-49404743-2021

Характеристики

Блеск	
Полуматовый	30%
Расход	
По впитывающей поверхности	до 10 м ² /кг
По ровной невпитывающей поверхности	до 8 м ² /кг
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	6
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	5
До степени 3 (Часы)	0,5
Комментарий	При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается, так же высыхание зависит от толщины слоя нанесенного материала.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C	0,16

Транспортировка и хранение

в плотно закрытой таре при температуре до +30 С, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Эмаль выдерживает транспортирование и хранение при отрицательных температурах.

Инструкция по применению

Способ нанесения	Валик, Кисть
Условия при окраске	Температура нанесения и высыхания: рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности и окружающей среды +15-25 С. Не наносить при попадании прямых солнечных лучей и температуре выше 25С.
Предварительная подготовка	Наносить в хорошо проветриваемом помещении. Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочного державшегося старого покрытия; обезжирить и просушить. Старые гладкие поверхности зашкурить, обеспылить. При окраске бетонных оснований удалить рыхлый разрушенный бетон; поверхность должна быть сухой и чистой. При окраске деревянных поверхностей влажность древесины должна быть не более 12%. Окрашенные деревянные поверхности не рекомендуется подвергать постоянному воздействию воды и контакта с грунтом. Наносить кистью, валиком. В качестве грунтовочного слоя эмаль разбавить растворителем Brite в пропорции 1:1. Для максимально эффективного финишного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя. Для очистки малярного инструмента следует использовать растворитель Brite. При окрашивании больших площадей рекомендуется использовать эмаль одной партии во избежание риска разнооттеночности.
Окраска	В качестве грунтовочного слоя эмаль разбавить растворителем Brite в пропорции 1:1. Для максимально эффективного финишного покрытия эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя.
Максимальная температура нанесения	25°С
Очистка инструмента	ксилол

Меры предосторожности	<p>«ОСТОРОЖНО»</p> <p>Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и органов дыхания. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.</p> <p>Держать в герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня.</p> <p>Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Во время работ обеспечить интенсивную вентиляцию помещения. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.</p>
Класс опасности	3