



- Предотвращение растрескивания покрытия и попадания влаги в структуру древесины
- Длительный срок эксплуатации
- Повышенная стойкость к загрязнениям
- Приятные тактильные ощущения при работе с материалом и природный эфирный аромат
- Защита от биоразрушений.

## О продукте

Для наружных и внутренних работ, для защиты террас, деревянных полов, садовых построек и мебели. Идеально подходит для обработки террасной доски из лиственницы и экзотических пород древесины. Изготовлено на основе преимущественно натуральных компонентов. Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Благодаря применению технологии SILICON FLEXX TECHNOLOGY значительно повышает эксплуатационную устойчивость покрытия. Карнаубский воск, входящий в состав, создает очень прочную, износостойкую поверхность, эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи и пыли, образует водоотталкивающее покрытие. Масло-воск для террасной доски BRITE отлично впитывается в дерево, не образуя видимой пленки, что позволяет сохранить визуальное ощущение натуральной древесины. Подходит для всех пород древесины, после высыхания не меняет естественный оттенок дерева. Масло-воск легко наносится и подчеркивает текстуру и природную красоту дерева.

Назначение	Предназначено для наружных и внутренних работ, для защиты террас, деревянных полов, садовых построек и мебели. Идеально подходит для обработки террасной доски из лиственницы и экзотических пород древесины. Изготовлено на основе преимущественно натуральных компонентов. Содержит тунговое масло, которое является природным антисептиком, в композиции с льняным маслом позволяет дереву свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Благодаря применению технологии SILICON FLEXX TECHNOLOGY значительно повышает эксплуатационную устойчивость покрытия.
Тип продукта	Органоразбавляемый
Разбавитель	Разбавление не требуется
Область применения	Для наружных и внутренних работ, Для пола
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База С
Особенности	Сохраняет пластичность во времени
Готовые цвета	Палисандр, Беленый дуб, Орех, Бесцветный
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 2 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

---

Состав	Смесь натуральных масел, карнаубский воск, смолы растительного происхождения, природные эфиры хвойных пород деревьев, целевые добавки.
Нормативный документ	ТУ 20.30.22-330-49404743-2017

## Характеристики

Расход	
По ровной непористой поверхности	до 20 м <sup>2</sup> /л
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	7
До нанесения след. слоя (Часы)	24
До степени 3 (Часы)	24
Комментарий	Время высыхания первого слоя - 24 часа. Последующий слой наносить не ранее чем через 24 часа. Окончательное время высыхания - 24 часа. Готовность к эксплуатации - 7 дней.

## Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Банка	0,75 л	-

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик
Условия при окраске	Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности – не выше 70 %. Не требует предварительного грунтования!
Предварительная подготовка	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 20 %). Новую деревянную поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Обработанные ранее маслом поверхности очистить от посторонних включений.
Окраска	Наносить экономно при помощи кисти, валика из микрофибры вдоль волокон древесины. Второй слой следует наносить аналогичным способом через 24 часа. Наносится 1-2 слоя.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Готовность к эксплуатации - 7 дней.
Меры предосторожности	При попадании на кожу может вызывать слабое раздражение. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Беречь от детей. Беречь от огня. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Класс опасности	3