Краска BRITE PROFESSIONAL ONE COAT для потолков высокоукрывистая

- Исключительная укрывистость
- Укрывает за 1 слой
- Кроющая способность — 1 класс по стандарту ISO
- По контрастным подложкам
- Глубокоматовая
- Допускается легкая влажная уборка
- Расход 1 л - до 16 м2
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое. Рекомендована для окраски помещений в лечебнопрофилактических, детских и учебных учреждениях.

О продукте

Краска Brite Professional OneCoat для потолков высокоукрывистая предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей, ДСП, ДВП). Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (цветные обои, темные поверхности). Соответствует 1 классу по кроющей способности по ISO. Обладает высокой укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить качество материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. После полного высыхания выдерживает легкую влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Краска удобна при нанесении, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски потолков лечебнопрофилактических, детских и учебных учреждений.	
Назначение	Предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей, ДСП, ДВП). Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (цветные обои, темные поверхности).
Тип продукта	Водно-дисперсионный

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Разбавитель	Вода
Область применения	Для потолков
Объекты окраски	Потолки
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А
Особенности	Укрывает за один слой даже контрастные подложки
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-49417770-2006

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Характеристики

Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 16 м2/л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	1
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Полный набор свойств (Дни)	28
Полное высыхание (Часы)	24
Комментарий	Время высыхания однослойного покрытия при температуре 20оС и относительной влажности 65% – 1-2 часа. В случае повторного нанесения, второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное высыхание 24 часа. При температуре ниже 20оС и влажности выше 65% время высыхания может увеличиваться.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	12

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комн атной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	15,3 кг
Ведро	2,7 л	4,59 кг

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела поверхность очистить полностью. При наличии плесени на поверхности - удалить с помощью специальных средств, промыть водой, просушить.Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой. Принеобходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.
Окраска	Наносить валиком, кистью в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При нанесении на обои помещение проветривать после полного высыхания краски.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает окончательной твердости и стойкости в течении 28 суток после окраски.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru