



- Исключительная укрывистость
- Укрывает за 1 слой
- Кроющая способность — 1 класс по стандарту ISO
- По контрастным подложкам
- Расход 1 л - до 16 м²
- Влажная уборка с применением неабразивных моющих средств. Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.

О продукте

Краска Brite Professional OneCoat интерьерная высокоукрывистая предназначена для окрашивания внутри помещений гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей, ДСП, ДВП. Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (цветные обои, темные поверхности). Обладает высокой укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить качество материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. После полного высыхания выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств. Краска подходит для помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой, особенно удобна при нанесении, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Возможно многократное перекрашивание. Подходит для обоев под окраску. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски лечебно-профилактических, детских и учебных учреждений.

Назначение

Предназначена для окрашивания внутри помещений гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей, ДСП, ДВП. Краска обладает превосходной укрывистостью, позволяя в 1 слой перекрыть даже самые контрастные основания (цветные обои, темные поверхности).

Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Интерьерная (для стен и потолков)
Объекты окраски	Стены, потолки.
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Влажная уборка	Да
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А
Особенности	Укрывает за один слой даже контрастные подложки
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-49417770-2006

Характеристики

Блеск	
Матовый	
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 16 м ² /л
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	24
Полный набор свойств (Дни)	28
До нанесения след. слоя (Часы)	4
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	Время высыхания однослойного покрытия при температуре 20оС и относительной влажности 65% – 1-2 часа. В случае повторного нанесения, второй слой наносить не ранее, чем через 4 часа. Полное высыхание 24 часа. При температуре ниже 20оС и влажности выше 65% время высыхания может увеличиваться.
Стойкость к мокрому истиранию	
Описание	После полного высыхания выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств.

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	24
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до - 30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	15,3 кг
Ведро	2,7 л	4,59 кг
Банка	0,9 л	1,53 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела поверхность очистить полностью. При наличии плесени на поверхности - удалить с помощью специальных средств, промыть водой, просушить. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой, но не более 10%.
Окраска	Наносить валиком, кистью в 1 слой при температуре выше +5оС и влажности не более 80%. Как правило одного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При нанесении на обои помещение проветривать после полного высыхания краски.
Максимальная температура нанесения	40°С
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает окончательной твердости и стойкости в течении 28 суток после окраски.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4