



- Акриловая
- Без запаха
- Нанесение до -15 0С

О продукте

Акриловая краска BRITE PROFESSIONAL фасадная всепогодная предназначена для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей зданий и сооружений при широком диапазоне температур: от -15оС до до +30оС. Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Образует матовое прочное покрытие. Краска удобна и технологична в работе, особенно при нанесении на вертикальные поверхности: не образует потеков, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Краска обладает хорошей укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить расход материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Возможно нанесение внутри производственных, складских и др. помещений. Краска безопасна для окружающей среды.

Назначение	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей зданий и сооружений при широком диапазоне температур: от -15оС до до +30оС. Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Образует матовое прочное покрытие.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Объекты окраски	Фасады, цоколи.
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Особенности	Нанесение до -150С
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Характеристики

Блеск	
Матовый	4 ед.
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м ² /л
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	24
Полное высыхание (Часы)	168
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	Время высыхания при температуре (-15±2)°С и нормальной влажности воздуха на сухой поверхности: до отлипа — 24 часа, до нанесения 2-ого слоя -24 часа, до полного высыхания - не менее 7 суток. При более высокой температуре время высыхания сокращается. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета. При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 8 часов до нанесения второго слоя. Полное высыхание - не менее 24 часа
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48

Транспортировка и хранение	Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0С до +40 С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30 С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	--

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	12,6 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Не допускается окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности, по наледи, во время снегопада, по влажным поверхностям. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью воздуха. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже -15 0С. При этом рекомендуемая температура самой краски должна быть выше +10оС.
Предварительная подготовка	Окрашиваемые поверхности очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений, высолов, строительного налета. Старое отслаивающееся покрытие и меловую побелку удалить. Основание должно быть сухим, чистым. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой BRITE PROFESSIONAL фасадной всесезонной. Перед применением краску перемешать.
Окраска	Наносить валиком, краскораспылителем или кистью в 2 слоя.
Максимальная температура нанесения	40°С
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

SKU

УПН	Название
002486	Краска BRITE PROFESSIONAL фасадная всесезонная белая матовая база А, ведро 9 л
002488	Краска BRITE PROFESSIONAL фасадная всесезонная матовая база С, ведро 9 л