



- Предотвращение растрескивания покрытия и попадания влаги в структуру древесины
- Длительный срок эксплуатации – до 15 лет
- Максимальная проникающая способность и антисептическая эффективность
- Отличные водоотталкивающие свойства
- Защита от биоразрушений.

О продукте

Для декоративной отделки под ценные породы древесины, а также для защиты деревянных поверхностей от плесневых, древоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Применяется для наружных и внутренних работ для защитно-декоративной отделки: для фасадов деревянных домов, оконных рам, дверей, садовой мебели, беседок, опорных конструкций, навесов, заборов и прочих деревянных поверхностей из строганой и пиленой древесины. Декоративное экстерьерное покрытие Brite® Flexx образует водостойкое шелковисто-матовое покрытие, обладающее превосходными защитными и декоративными свойствами. Состав оптически подчеркивает и усиливает природную фактуру дерева, придает покрытию особую прочность и стойкость к неблагоприятным погодным условиям (атмосферным осадкам, дождю, снегу). Обеспечивает легкое удаление загрязнений дождем (для наружных работ). Комплекс грунт-основы и декоративного покрытия отлично подходит для использования в условиях повышенной влажности. Благодаря введению в состав материала светостойких пигментов, усиленных добавлением УФ-фильтра, обеспечивает наилучшую устойчивость к выцветанию. Покрытие блокирует проникновение масляных и жировых загрязнений, препятствует образованию загрязнений. В течение всего гарантийного срока эксплуатации сохраняет первоначальную интенсивность цвета. Материал хорошо впитывается в древесину, активные вещества проникают максимально глубоко в структуру дерева и не вымываются. Покрытие легко наносится без разбрызгивания и потёков. Срок службы комплексного покрытия (грунт-основа по дереву Brite Flexx и экстерьерного покрытия Brite Flexx) – не менее 15 лет.

Назначение	Предназначено для декоративной отделки под ценные породы древесины, а также для защиты деревянных поверхностей от плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Применяется для наружных и внутренних работ для защитно-декоративной отделки: для фасадов деревянных домов, оконных рам, дверей, садовой мебели, беседок, опорных конструкций, навесов, заборов и прочих деревянных поверхностей из строганой и пиленой древесины.
Тип продукта	Органоразбавляемый
Разбавитель	Разбавление не требуется
Область применения	Для наружных работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная
Особенности	Сохраняет защитные свойства в течение не менее 15 лет.
Готовые цвета	Тик, Орегон, Беленый дуб, Бесцветный, Палисандр
Защита от синевы, плесени, грибков	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 15 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Раствор синтетических смол в органических растворителях с добавлением биоцидной и других целевых добавок, сиккатив.
Нормативный документ	ТУ 2332-252-49404743-2014

Характеристики

Блеск	
Полуматовый	
Расход	
По впитывающей поверхности	до 16 м ² /л
Комментарий	Строганая древесина
По ровной невпитывающей поверхности	до 9 м ² /л
Комментарий	Пиленая древесина
Сушка	
До степени 3 (Часы)	12
Полное высыхание (Часы)	24
До нанесения след. слоя (Часы)	12
Комментарий	Выдержка между слоями не менее 12 часов. Окончательное время высыхания покрытия - 24 часа.
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C	12

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	-
Ведро	2,7 л	-
Банка	0,9 л	-

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Окрасочные работы проводить при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <20%.
Предварительная подготовка	Поверхности очистить от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, при необходимости отшлифовать, обеспылить. Старое лакокрасочное покрытие удалить полностью. Новая обрабатываемая поверхность должна быть чистой, качественной и не содержать грибковых повреждений. Материал готов к применению. Перед применением и в процессе работы состав перемешивать.
Окраска	Окраску декоративным экстерьерным покрытием производить в 2-3 слоя кистью, валиком, краскораспылителем вдоль волокон древесины. При нанесении кистью или валиком излишки материала на окрашиваемой поверхности рекомендуется убрать сухой кистью. При окрасочных работах не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Выдержка между слоями не менее 12 часов.
Максимальная температура нанесения	40°C
Очистка инструмента	уайт-спирит
Эксплуатация поверхности	Окончательное время высыхания покрытия - 24 часа.
Меры предосторожности	Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!
Класс опасности	3